

**Opis przedmiotu zamówienia do postępowania pt.: „Malowanie dachów budynków  
socjalnych przy Zbiorniku Wodnym Chańcza” nr 1149/ZZS/2020.**

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na pomalowaniu ochronnym dachów dwóch budynków socjalnych przy Zbiorniku Wodnym Chańcza. Powierzchnia dachu każdego z budynków to 166m<sup>2</sup>, poszycie dachu stanowi blacha ocynkowana o profilu trapezowym malowana na kolor brązowy. Przyjmując współczynnik powierzchni dla blachy trapezowej 1,25 – całkowita powierzchnia dachów łącznie po rozwinięciu to około 415 m<sup>2</sup>. Poniżej specyfikacja czynności do wykonania przy malowaniu:

- 1) Mechaniczne oczyszczenie skorodowanych elementów pokrycia dachu ( mocno zardzewiałego), następnie chemicznie odrdzewienie, odpylenie podłoża, odtłuszczenie i umycie z pozostałości organicznych - punktowo w ilości 5 m<sup>2</sup>
- 2) Zabezpieczenie farbą antykorozyjną, specjalistyczną dedykowaną do dachów z blachy ocynkowanej, miejsc z wżerami rdzy - punktowo - 5 m<sup>2</sup>
- 3) Przygotowanie podłoża pod malowanie farbą podkładową: mechaniczne usunięcie poprzedniej luźnej powłoki malarskiej, odpylenie podłoża, odtłuszczenie i umycie dachu z pozostałości organicznych w ilości -332 m<sup>2</sup>.
- 4) Malowanie (natryskowe) farbą podkładową dedykowaną do dachów z blachy ocynkowanej jednokrotne całego pokrycia, obróbkę kominowych, wiatrówek oraz obróbkę pod rynnowych w ilości- 332 m<sup>2</sup>. Grubość powłoki nie może być niższa niż minimalna grubość zalecana przez producenta farby w karcie specyfikacji produktu, określona w zakresie gwarancji produktu.
- 5) Dwukrotne natryskowe malowanie farbą – 332 m<sup>2</sup> (nawierzchniową dwuskładnikową dedykowaną do dachów z blachy ocynkowanej) o zmiennych odcieniach koloru brązu różniących się między powłokami, docelowy kolor powłoki matowy odcień brązu wg palety RAL (ogólnie dostępny ), grubość powłoki nie może być niższa niż minimalna grubość zalecana przez producenta farby w karcie specyfikacji, określona w zakresie gwarancji produktu. Minimalna długość gwarancji na produkt nawierzchniowy użyty do renowacji - 4 lata. Wybór koloru do akceptacji zamawiającego.
- 6) Czyszczenie korytek rynnowych z PCV o łącznej długości 48m z pozostałości po malowaniu oraz pyłów i pozostałości organicznych.